

CN: 06.22.04.000

Centrálny napájací zdroj 24V DC 60W s tlačidlami pre hygienický a termický preplach.

ZAS 230A/24D-60W-2B

Napájací zdroj sa používa k centrálnemu napájaniu výrobkov s napájacím napätím 12V-24V DC a podporou centralizovaného spúšťania preplachov. Je vhodný na hromadné napájanie až 20ks sprchových panelov rady SABA Q4/R4 alebo až 28ks umývadlových batérii s elektronikou BLE. Je to nástenný rozvádzač s príslušným krytím, so zdrojom, ističom a dvojicou tlačidiel, pripravený na odbornú montáž. Odporúčané umiestnenie je technická miestnosť, ktorá je dostupná len údržbe prevádzky (prevádzkar). Rozvádzač je vybavený jednoduchým kľúčom pre zabránenie neoprávnenému vypnutiu napájania alebo spusteniu preplachov.

Tento typ zdroja (24VDC) sa odporúča použiť v prípadoch ak je zdroj umiestnený vo väčšej vzdialenosti od napájaných armatúr. V rozsahu 80 – 200m dĺžky napájacieho vedenia.

Zapojenie zariadenia môže vykonávať len osoba s odbornou spôsobilosťou pre príslušnú činnosť!

Dodávané príslušenstvo: 2x kľúč, montážne krytky, 2x priechodka PG9 a PG11, nulová a zemniaca svorka.

Vyhotovenie:	nástenný rozvádzač
Vstup:	230V AC, 50Hz, odporúčaný kábel CYKY 3x1,5
Výstup:	24V DC / 2,5A, odporúčaný kábel J-Y(St)Y 2x2x0,8
Vstupný istič:	6A/1P/C, 6kA
Rozmery:	184 x 190 x 106mm
Farba:	sivá
Materiál:	termoplast
Krytie:	IP66

